

北上市文化交流センター さくらホール 中ホール 照明設備一覧表

調光設備

名称	仕様	備考
調光器	舞台用 3kw 127 客席用 3kw 3 客席用 6kw 2	外部調光信号操作可
調光操作卓	東芝エルティエエンジニアリング株式会社 LICSTAR-IV TypeJ(リクスターフォー タイプジェー) 制御チャンネル 1024ch プリセットフェーダ 80本 3段 外部記憶装置 USBメモリなどのリムーバブルメディア ディマーパッチ 6場面+持込卓用2場面 記憶シーン 1000シーン 記憶エフェクト 100パターン×100ステップ グランドマスターフェーダ 1本 段マスターフェーダ 3本 手動クロス/ムーブフェーダ 1組 GO/STOP/REVERSスイッチ 1組 サブマスターフェーダ 20本×20ページ ×6バンク 客席調光操作スイッチ 1式 作業灯スイッチ 1式	17インチディスプレイ 1台 JASCIフォーマットのみ対応 客席誘導灯連動消灯可
映写室	客席調光操作スイッチ 1式 作業灯スイッチ 1式	客席誘導灯連動消灯可
舞台操作盤(下手)	客席調光操作スイッチ 1式 サブマスターフェーダ 10本×20ページ 1式	客席誘導灯連動消灯可 ページ切替可

調整室内 土足・喫煙禁止

電源設備

名称	仕様	備考
下手奥 持込機器用分電盤	1φ3w 20KVA 100A 仮設端子付き ターミナル 10mm 3φ4w 60KVA 200A 仮設端子付き ターミナル 10mm カムロック式出カコネクタ(E-1016) 3φ3w 30KVA 100A 仮設端子付き ターミナル 10mm	直30A×6 直60A×3
舞台上(上、下)ウォールコンセント盤	直30A×各3 直60A×各3	可搬型調光器 各1台常設
舞台後(上、下)ウォールコンセント盤	直30A×各3 直60A×各3	
中ホール映写室 持込電源盤	1φ3w 15KVA 75A 仮設端子付き ターミナル 10mm	先バラー30C 2口
中ホール楽屋 中継車電源盤(上手奥)	1φ3w 30KVA 150A 仮設端子付き カムロック式出カコネクタ(E-1016)	20A×2 30A×4

DMX信号入出力 (調整室にDMXパッチ盤あり)

名称	IN	OUT	備考
第1~3サスペンションライト		各4	15A×各2
トーマンタルライト(上、下)		各4	15A×各1
フロントライト(上、下)		各1	15A×各1
ポータブルブリッジ		6	15A×2 可搬型調光器 1回線使用
第1シーリングライト		3	15A×1
第2シーリングライト		7	15A×1 可搬型調光器 3回線使用
舞台上(上、下)ウォールコンセント盤	各1	各4	15A×各1 可搬型調光器 各1回線使用
舞台後(上、下)ウォールコンセント盤	各1	各4	15A×各1
客席内(座席番号16-24)	1	1	15A×1
スプリッター	各1	各10	3台 パッチ盤埋め込み

道具バトン

名称	仕様	備考
0,1	許容積載量 300kg W=16000 Φ=48.6	
2,3,4,5,6,7,8,9	許容積載量 300kg W=18000 Φ=48.6	第6バトン スクリーン常設 第8バトン 松羽目常設

照明器具・設備

名称	調光回路	直回路	電球・器具	数量	備考
第1ボーダーライト	3kw 8		200w ハロゲン	63	4色構成 (W.W.72.78)、コンセント切替8、バトン付 手動ハトン 許容積載量 400kg W=18000 Φ=34.0
第2ボーダーライト	3kw 8		200w ハロゲン	63	4色構成 (W.W.72.78)、コンセント切替8、バトン付 手動ハトン 許容積載量 400kg W=18000 Φ=34.0
第1サスペンションライト	3kw 12	直30A 2 直60A 2	トツ 1kw フレネル 1kw	9 12	松村電機 CI-8 松村電機 FI-8H×4 FI-8G×4 松村電機 AE-BF-8×4 電動ハトン 許容積載量 300kg W=18000 Φ=43.0
第2サスペンションライト	3kw 12	直30A 2 直60A 2	トツ 1kw フレネル 1kw	9 12	松村電機 CI-8 松村電機 FI-8H×4 FI-8G×4 松村電機 AE-BF-8×4 電動ハトン 許容積載量 300kg W=18000 Φ=43.0
第3サスペンションライト	3kw 12	直30A 2 直60A 2	トツ 1kw フレネル 1kw	9 12	松村電機 CI-8 松村電機 AE-BF-8 電動ハトン 許容積載量 300kg W=18000 Φ=43.0
アッパーホリゾンライト	3kw 12		500w ハロゲン	52	4色構成 (71.72.63.22) シートサイズ(236×265) バトン付 一文字幕共吊 電動ハトン 許容積載量 250kg W=18000 Φ=43.0
ローアホリゾンライト	3kw 8		300w ハロゲン	52	4色構成 (72.59.22.40) シートサイズ(236×200) 可搬型調光器 各1台常設(大臣)
フロアコンセント(上、下)	3kw 各9				
フロアコンセント(前、後)	3kw 各4				
フットライトコンセント	3kw 3		60w	72	3色構成 置型
下手花道コンセント	3kw 2		60w	33	2色構成 引掛型 パラ回路あり
トーマンタルライト(上、下)		直30A 各1 直60A 各3			
フロントライト(上、下)	3kw 各6	直30A 各1	トツ 1kw カッターライト 750w	各9 各3	3台3色 松村電機 CI-8H 丸茂電機 RIKURI2 26° ×1 RIKURI2 36° ×2
ポータブルブリッジ ※昇降不可 H=8.5m	2kw(仮設) 3	直30A 2 直60A 4	トツ 1kw トツ 1kw トツ 1kw フレネル 1kw	1 1 1 4	松村電機 CI-8H 松村電機 CI-8G 丸茂電機 CE II 松村電機 AE-BF-8 可搬型調光器 1台常設
第1シーリングライト	3kw 12	直30A 1 直60A 2	トツ 1kw	18	東芝 AQS-10 II
第2シーリングライト	2kw(仮設) 9	直30A 1 直60A 6	トツ 1kw カッターライト 750w	12 3	東芝 AQS-10 II 丸茂電機 RIKURI2 26° 可搬型調光器 3台常設
音響反射板ライト			300w ハロゲン	34	第1サスペンションライト1~9と切替
センターピンスポットライト		直30A 2	1kw クセノンピンスポットライト	2	USHIO XPS-1003SR

中ホール用 移動器具 ※ホール共通移動器具は別紙参照

名称	仕様	数量	備考
スポットライト	トツ 1kw 丸茂電機 CE II	2	
	RDS LTS-10	2	
	トツ 500w 松村電機 CI-6	6	
	フレネル 500w 松村電機 FI-6 ミニPAR 500w 松村電機 PL-5	7 6	
カッターライト	575w 丸茂電機 RIKURI2 26°	7	種別別紙参照
	575w 丸茂電機 RIKURI2 36°	10	
波エフェクト	丸茂電機 NAE-1000W	2	
フットライト	松村電機 FL-2-60-12-3 60w×12	5	3色構成 置型 本舞台用
	松村電機 FL-2-60-6-3 60w×6	2	
	松村電機 FL-2-60-6-2 60w×6	1	2色構成 置型
	松村電機 FO-60-12-2 60w×12	2	
	松村電機 FO-60-9-2 60w×9	1	
ハンガー		30	
三連アーム		4	
ベース	丸型	20	
	三角	10	
2段スタンド		14	灯体付き4本 空スタンド10本
介錯棒	L=3400~7000	2	

ケーブル

名称	仕様	数量
30C - 30C	2m	5
	5m	8
	10m	10
30C - 20C	2m	4
	5m	10
	10m	10
20C - 20C	2m	10
	5m	12
	10m	4
30C < 20C	長	10
20C < 20C	短	10
	長	8
20C - 20T	短	20
30C-平行		3

〒024-0084
岩手県北上市さくら通り2丁目1番1号
TEL:0197-61-3300 FAX:0197-61-3301