

北上市文化交流センター さくらホール
大ホール 照明設備一覧表

調光設備

名称	仕様	備考
調光器	舞台用 3kw 246 客席用 3kw 14 舞台用 6kw 44 客席用 6kw 7	外部調光信号操作可
東芝エルティエエンジニアリング株式会社 LICSTAR-IV TypeS(リクスターフォー タイプエス)		17インチディスプレイ 3台
制御チャンネル	2048ch	
プリセットフェーダ	120本 3段	
外部記憶装置	USBメモリなどのリムーバブルメディア	JASCOフォーマットのみ対応
ディママーパッチ	6場面＋持込卓用2場面	
記憶シーン	2000シーン	
記憶エフェクト	100パターン×100ステップ	
グラッドマスターフェーダ	1本	
段マスターフェーダ	3本	
手動クロス/ムーブフェーダ	1組	段クロス・シンククロス兼用
サブマスターフェーダ	20本×20ページ×8バンク	
ムーブフェーダ	1組	GO/STOP/REVERSスイッチ
GO/STOP/REVERSスイッチ	1組	
パートエンコーダ	10本	
客席調光操作スイッチ	1式	客席誘導灯連動消灯可
作業灯スイッチ	1式	
映写室	客席調光操作スイッチ	1式 客席誘導灯連動消灯可
	作業灯スイッチ	1式
舞台操作盤(下手)	客席調光操作スイッチ	1式 客席誘導灯連動消灯可
	サブマスターフェーダ	10本 1式 ページ切替可

調整室内 土足・喫煙禁止

DMX信号入出力 (調整室にDMXパッチ盤あり)

名称	IN	OUT	備考
第1～3サスペンションライト		各4	15A×各2
第4サスペンションライト		6	15A×2
客席サスペンションライト		4	15A×2
トータルライト(上、下)		各1	15A×各1
フロントライト(上、下)		各6	15A×各2 可搬型調光器 各1回線使用
ポータルブリッジ		8	15A×2 可搬型調光器 2回線使用
第1シーリングライト		1	15A×1
第2シーリングライト		1	15A×1
バルコニーライト		4	15A×2
舞台前(上、下)ウォールコンセント盤	各1	各4	15A×各1 上手は持込機器用分電盤1に配置
舞台後(上、下)ウォールコンセント盤	各1	各4	15A×各1
客席内(座席番号18-22床埋め込み)		1	15A×1
		4(Node)	東芝 AL=DMXNODE-14B
スプリッター	各1	各10	3台 パッチ盤埋め込み

電源設備

名称	仕様	備考	名称	仕様	備考		
上手 持込機器用分電盤1 (上手大臣より約6.5m)	1φ3w 20KVA 100A	仮設端子付き ターミナル 10mm	直30A×4	舞台前ウォールコンセント盤 (上、下)	直30A×各3 直60A×各3	上手は持込機器用分電盤1内に配置	
	3φ4w 60KVA 200A	仮設端子付き ターミナル 10mm カムロック式出力コネクタ(E-1016)	直60A×4	舞台後ウォールコンセント盤 (上、下)	直30A×各3 直60A×各3		
下手 持込機器用分電盤2 (下手大臣より約12m)	1φ3w 20KVA 100A	仮設端子付き ターミナル 10mm	直30A×6	大ホール映写室 持込電源盤	1φ3w 15KVA 75A	仮設端子付き ターミナル 10mm	先バラ-30C 2口
	3φ4w 60KVA 200A	仮設端子付き ターミナル 10mm カムロック式出力コネクタ(E-1016)	直60A×3		大ホール楽屋 中継車電源盤 (第2楽屋)	1φ3w 40KVA 200A	仮設端子付き カムロック式出力コネクタ(E-1016)
	3φ3w 30KVA 100A	仮設端子付き ターミナル 10mm					

照明器具・設備

名称	調光回路	直回路	電球・器具	数量	備考
第1～2ポーターライト	3kw 各8		200w ハロゲン	90	4色構成 (W.W.72.78)、コンセント切替8、パトン付 電動パトン 許容積載量 600kg W=20000 Φ=34.0
第3ポーターライト	3kw 8		200w ハロゲン	90	4色構成 (W.W.72.78)、コンセント切替8、パトン付 スクリーン共用 電動パトン 許容積載量 400kg W=20000 Φ=34.0
第1サスペンションライト	3kw 20	直30A 2	トツ 1kw	4	東芝 AQS-10R
		直60A 2	フレネル 1kw パーライト500wM	12 12	東芝 AQF-10 東芝 R-64L
第2～3 サスペンションライト	3kw 各20	直30A 各2	トツ 1kw	各4	東芝 AQS-10R
		直60A 各2	フレネル 1kw パーライト500wM	各12 各12	東芝 AQF-10 東芝 R-64L
第4サスペンションライト	3kw 16	直30A 2	トツ 1kw	4	東芝 AQS-10R
		直60A 4	フレネル 1kw パーライト500wM	12 12	東芝 AQF-10 東芝 R-64L
客席サスペンションライト	3kw 12	直30A 2 直60A 2			電動パトン 許容積載量 500kg W=20000 Φ=43.0
客席サスペンションライト	3kw 12	直30A 2 直60A 2			電動パトン 許容積載量 300kg W=18000 Φ=43.0
アップパーホリゾンライト	6kw 24		500w ハロゲン	144	8色構成 (71.72.78.83.22.33.40.W) シートサイズ(236×24) 電動パトン 許容積載量 0kg W=20000 Φ=43.0
ローホリゾンライト (上、下)	3kw 各8		300w ハロゲン	144	ローホリゾット内に設置 8色構成 (72.73.78.59.22.33.40.W) シートサイズ(236×200)
ローホリゾンライト (中) 回路のみ	3kw 8				LHC上下1～4 コンセント切替可 ローホリゾット蓋閉め時、LHC上下5～8、LHC中1～8 使用不可
フロアコンセント(上、下)	3kw 各16	直60A 各2			
フロアコンセント 前	3kw 8				
フロアコンセント 後	3kw 4				舞台床面、ローホリゾット内並列回路
フットライトコンセント	3kw 4				上下並列回路
花道コンセント(上、下)	3kw 各2				
オペケビットフロアコンセント	3kw 4				
トータルライト(上、下)	3kw 各4	直30A 各1	カッターライト 750w	各8	2台4色 丸茂電機 RIKURI2 36°
フロントライト(上、下)	3kw 各12 (2kw(仮設) 各3)	直30A 各3	トツ 1kw	各20	4台5色 東芝 AQS-10II 可搬型調光器
		直60A 各4	カッターライト 750w	各4	丸茂電機 RIKURI2 26° 各1台常設
ポータルブリッジ ※昇降不可 H=18m	3kw 1 2kw(仮設) 6	直30A 2 直60A 6	カッターライト575w	6	丸茂電機 RIKURI2 26° 可搬型調光器 2台常設
第1シーリングライト	3kw 21	直30A 1	トツ 1kw	40	東芝 AQS-15II
第2シーリングライト	6kw 12	直30A 1	カッターライト2kw	12	松村電機 EM-217Z フィルタサイズ8インチ
バルコニーライト	6kw 8	直30A 3 直60A 2	カッターライト 750w	8	丸茂電機 RIKURI2 19° ×4 RIKURI2 26° ×4
音響反射板ライト			500w ハロゲン	65	第1サスペンションライト1～18と切替
センターピンスポットライト			2w クセンピンスポットライト	4	USHIO XPS-2008SR 客席1～7列目照射可(2階両脇席は8列目まで)

大ホール用 移動器具 ※ホール共通移動器具は別紙参照

名称	仕様	数量	備考
スポットライト	トツ 1kw 東芝 AQS-10II	16	
	トツ 500w 東芝 AL-AQS-5R	4	
カッターライト	フレネル 500w 東芝 AL-AQF-5R	10	
	575w 丸茂電機 RIKURI2 26°	8	
	575w 丸茂電機 RIKURI2 36°	20	種別別紙参照
	575w 丸茂電機 RIKURI2 50°	8	
エフェクトスポットライト	丸茂電機 EPD2-1000W	2	
ディスクマシン	丸茂電機 VSD2	2	種別別紙参照
	ターレットプレート 丸茂電機 TPD	2	MCGB-ED-2-2
ダブルマシン	丸茂電機 NCD2	2	種別別紙参照 操作BOX 2台
2連スライドキャリア	丸茂電機 MCCD2	2	
EPD2用先玉	丸茂電機 SDD-4-SDD2-6-SDD2-8 SDD2-10-SDD2-12	各2	4時、6時、8時、 10時、12時
波エフェクト	丸茂電機 NAE2-1000W	2	
星球セット	丸茂電機	2	
フットライト	松村電機 SL1-124 85w×12	9	4色構成 型置 本舞台用
	松村電機 SI-100-12-2 85w×12	4	2色構成 型置 花道用
ハンガー		60	
自在ハンガー		8	
ポーターハンガー		6	
三連アーム		6	
バンドア	8インチ	10	
	6インチ	9	
ベース	丸型	30	
3段スタンド	H=895～1930	24	灯体付き16本 空スタンド8本
ハイスタンド	H=1565～3690 (キヤスター付き)	2	
不整地用スタンド	H=1270～2840	2	
介錯棒	L=3400～7000	2	

ケーブル

名称	仕様	数量	名称	仕様	数量	
30C - 30C	2m	5	20C - 20C	2m	30	
	5m	20		5m	30	
	10m	20		10m	15	
30C < 30C	長	10	20C < 20C	短	20	
	2m	10		長	20	
30C - 20C	5m	30	60C < 30C	長	8	
	10m	20		60C - 60C	5m	3
	20C < 20C	長		50		
30C < 20C	長	20				
30C - 平行	短	8				

道具パトン

名称	仕様	備考
1.3,4 6.7,8 10.11,12 14.15,16	手動 許容積載量 400kg W=25200 Φ=48.6 ※ダブル滑車のためシズ倍積み	第8パトン 松羽目常設 動力補助付
2.5 9,13,17	電動 (一定速) 許容積載量 400kg W=25200 Φ=48.6	昇降速度 16.6cm/sec 上下限リ可 ※第17パトン編介錯用ロープ(脱着可)

〒024-0084
岩手県北上市さくら通り2丁目1番1号
TEL:0197-61-3300 FAX:0197-61-3301